TecnoCamini
Componenti Termotecnici

CE 15
0476

Dichiarazione di Prestazione (DoP)

in accordo al regolamento (UE) 305/2011e al regolamento delegato 574/2014

N. 38 NERO ALL TECNOCAMINI NEW

1 – Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**NERO ALL TECNOCAMINI NEW**
(Tubi ed accessori monoparete spessore 1.2 mm alluminato per stufe e caminetti a legna-pellet)
PASSAGGIO TETTO G40
PASSAGGIO TETTO G0
PASSAGGIOTETTO G0 SP. 400mm

2 – Uso previsto del prodotto in conformità alle norme applicabili:
canale da fumo per convogliare i fumi di combustione dall'apparecchio al camino - solo per uso all'interno

3 – Nome e indirizzo del fabbricante:

Tecnocamini srl
Z.na Industriale Lotti 11/15
78028 Sava (TA) Italia
Tel.: +39 099 9727758
Fax: +39 099 9745484
E-mail: francesco.lonoce@tecnocamini.it

4 – Nome e Indirizzo del rappresentante autorizzato:
Non applicabile

5 - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto:
Sistema 2+/4

6 - a) Norma armonizzata: EN1856-2:2009
EN1856-1:2009

6 - b) Ente notificante:
KIWA CermetItalia Spa, con numero di identificazione 0476, ha condotto sotto il sistema 2+, l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e svolge l'attività di sorveglianza continua per la valutazione e la verifica del controllo della produzione in fabbrica.

7 - Prestazione dichiarata:

DESIGNAZIONI:

Tubi ed accessori monoparetespessore 1.2 mm alluminato per stufe e caminetti a legna: **EN 1856-2:2009**

NERO ALL TECNOCAMINI NEW:

T250 P1 W V2 L05120 O80M(con elastomeri di tenuta)
T450 N1 D V2 L05120 GxxxNM(senza elastomeri di tenuta)
T450 N1 W V2 L05120 GxxxNM(senza elastomeri di tenuta e con curva a 85°)
*xxxNM: **distanza dal materiale infiammabile uguale a tre volte il diametro nominale ma non inferiore a 375 mm.**

TecnoCamini
Componenti Termotecnici

CE 15 0476

Accessori Moduli attraversamento tetti in legno: **EN 1856-1:2009**

PASSAGGIO TETTO/SOLAIO IN LEGNO G40:
T250 P1 W V2 L50080 O 00 (con elastomeri di tenuta)
T450 N1 D V2 L50080 G40 M (senza elastomeri di tenuta)
T450 N1 W V2 L50080 G40 M (senza elastomeri di tenuta)

PASSAGGIO TETTO G0:
T250 P1 W V2 L50080 O 00 (conelastomeri di tenuta)
T450 N1 D V2 L50080 G 00 M (senza elastomeri di tenuta)
T450 N1 W V2 L50080 G 00 M (senza elastomeri di tenuta)

PASSAGGIO A TETTO G0, spessore solaio/tetto 400 mm:
T250 P1 W V2 L50080 O 00 (conelastomeri di tenuta)
T450 N1 D V2 L50080 G 00 M (senza elastomeri di tenuta)
T450 N1 W V2 L50080 G 00 M (senza elastomeri di tenuta)

Caratteristiche essenziali	**Prestazioni**				**Norma tecnica armonizzata**
Dimensioni nominali Ø mm	**120**	**130**	**140**	**150**	EN1856-2:2009
Resistenza alla compressione	Carico massimo: equivalente a 30m lineari				EN1856-2:2009
Resistenza al fuoco*	O 80 M = distanza dal legno 80 mmin aria libera ventilata				EN1856-2:2009
	GxxxNM = distanza dal legno pari a tre volte il diametro nominale ma non inferiore a 375 mm in aria libera ventilata				
	G 40 M = distanza dal legno 40 mm in aria libera ventilata - solo per accessorio modulo attraversamento tetti/solai in legno.				EN1856-1:2009
	G 00 M = distanza dal legno 0 mm in aria chiusa - solo per accessorio modulo attraversamento tetti/solai in legno – G0.				
	G 00 M = distanza dal legno 0 mm in aria chiusa - solo per accessorio modulo attraversamento tetti/solai in legno spessore 400 mm – G0.				
Installazioni non verticali	Angolo massimo dalla verticale: 90°. Massima distanza tra i supporti: ogni elemento lineare. Per gli accessori di attraversamento tetto/solai in legno, installazione verticale				EN1856-2:2009 EN1856-1:2009
Tenuta ai gas	P1 = prova eseguita prima e dopo test termico a 200 Pa con guarnizioni				EN1856-2:2009 EN1856-1:2009
	N1 = prova eseguita prima e dopo test termico a 40 Pa senza guarnizioni				
Resistenza alla temperatura	T250 con guarnizioni				EN1856-2:2009 EN1856-1:2009
	T450 senza guarnizioni				
Coefficiente di resistenza al flusso	1 mm				EN1856-2:2009
Resistenza al gelo	Positivo				EN1856-2:2009

Tecnocamini srl
Z.na Industriale Lotti 11/15 - 78028 Sava (TA) Italia
Tel.: +39 099 9727758Fax: +39 099 9745484
E-mail: francesco.lonoce@tecnocamini.it

Resistenza alla corrosione	V2 – Conforme	EN1856-2:2009
Resistenza ai vapori condensati	D = funzionamento a secco senza guarnizioni	EN1856-2:2009 EN1856-1:2009
	W = senza guarnizioni e solo con curva a 85°	
	W = funzionamento a umido con guarnizioni	

* in caso di incendio da fuliggine tutti i componenti del canale da fumo devono essere sostituiti.

8 - Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Libretto d' istruzione, Targa prodotto

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all' insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Sava 03/11/2025

Tecnocamini srl
Z.na Industriale Lotti 11/15 - 78028 Sava (TA) Italia
Tel.: +39 099 9727758Fax: +39 099 9745484
E-mail: francesco.lonoce@tecnocamini.it