ATTESTATO IDENTIFICATIVO DEI PRODOTTI

STATEMENT

N. / *No.* **027**

Il controllo di produzione in fabbrica, di cui al certificato n. 0407-CPR-027 (IG-030-2005) rev. 14, include nello scopo i prodotti da costruzione

The factory production control, referred to certificate No. 0407-CPR-027 (IG-030-2005) rev. 14, includes in its scope the construction products

PRODOTTI PER SISTEMI CAMINO, CONDOTTI INTERNI E CANALI DA FUMO METALLICI

METAL SYSTEM CHIMNEY PRODUCTS, FLUE LINERS AND CONNECTING FLUE PIPES

identificati nella pagina seguente

identified on the following page

immessi sul mercato da

placed on the market by

TECNOCAMINI S.r.l.

Zona Industriale Lotti 11, 15, 19 - 74028 SAVA (TA) - Italia

e prodotti nello stabilimento

and produced in the manufacturing plant

Zona Industriale Lotti 11, 15, 19 - 74028 SAVA (TA) - Italia

Il presente documento è composto da n. 6 pagine.
Questo documento è valido solo in combinazione con il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 0407-CPR-027 (IG-030-2005) rev. 14 all'interno dello scopo del Regolamento 305/2011/UE e ha lo scopo di identificare i prodotti oggetto del controllo di produzione in fabbrica certificato.
L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

This document is made up of No. 6 pages. This document is valid only together with certificate of conformity of the factory production control No. 0407-CPR-027 (IG-030-2005) rev. 14 within the scope of Regulation 305/2011/EU and it identifies the products within the scope of the certified factory production control.
The original of this document consists of an electronic document digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation

Bellaria-Igea Marina - Italia, 21 maggio 2025
Bellaria-Igea Marina - Italy, 21 May 2025

Valido fino al: 20 maggio 2028
Valid until: 20 May 2028

Revisione n. */ Revision No.* 4

Il Direttore Tecnico
Technical Director
(Dott. Vincenzo De Astis)

L'Amministratore Delegato
Chief Executive Officer
(Dott. Nazario Giordano)

Firmato digitalmente da NAZARIO GIORDANO

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia - Tel. +39 0541 343030 - istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it
Cap. Soc. € 1.500.000 i.v. - R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN): 156766 - Registro Imprese Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) e CF/P. IVA: n. 00 549 540 409

<table>
<tr><th>DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE
NAME AND DESCRIPTION</th><th>TIPOLOGIA
TYPE</th><th colspan="2">DESIGNAZIONE
DESIGNATION</th></tr>
<tr><td rowspan="4">TECNOCAM TERMO
Camino a doppia parete metallica isolato con lana di roccia di spessore 25 mm e 50 mm, parete interna in acciaio 1.4404 (AISI 316 L) di spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm e parete esterna in acciaio inox o rame.
Il sistema di camino è provvisto di ELEMENTO DI ATTRAVERSAMENTO PER SOLAI E TETTI IN LEGNO, isolato con 40, 50 e 60 mm di fibra biosolubile per alta temperatura.
Range diametri interni con parete esterna in acciaio: 80 ÷ 900 mm.
Range diametri interni con parete esterna in rame: 80 ÷ 500 mm.
Double-wall metal chimney insulated with rock wool of thickness 25 mm and 50 mm, 1.4404 (AISI 316 L) steel liner of thickness 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm and stainless steel or copper outer wall.
The system chimney product has a penetration for timber floors and roofs insulated with 40, 50 and 60 mm of high-temperature biosoluble fibre.
Internal diameter range with steel outer wall: 80-900 mm.
Internal diameter range with copper outer wall: 80-500 mm.</td><td>con guarnizioni
with gaskets</td><td>Sistema camino
System chimney</td><td>EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50050-O(20)</td></tr>
<tr><td>senza guarnizioni
gasketless</td><td>Sistema camino
System chimney</td><td>EN 1856-1 - T600-N1-W-V2-L50050-G(70)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Si applicano anche le designazioni: L50060; L50080; L50100
The following designations also apply: L50060; L50080; L50100</td></tr>
<tr><td rowspan="5">TECNOCAM MONO
Camino metallico monoparete, condotto fumario e canale da fumo in acciaio 1.4404 (AISI 316 L) di spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm.
Range diametri: 80 ÷ 650 mm.
1.4404 (AISI 316 L) steel single-wall metal chimney, flue liner and connecting flue pipe of thickness 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm.
Diameter range: 80-650 mm.</td><td rowspan="3">con guarnizioni
with gaskets</td><td>Sistema camino
System chimney</td><td>EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50050-O(50)</td></tr>
<tr><td>Canale da fumo
Connecting flue pipe</td><td>EN 1856-2 - T200-P1-W-V2-L50050-O(50)M</td></tr>
<tr><td>Condotto fumario
Flue liner</td><td>EN 1856-2 - T200-P1-W-V2-L50050-O</td></tr>
<tr><td rowspan="2">senza guarnizioni
gasketless</td><td>Canale da fumo
Connecting flue pipe</td><td>EN 1856-2 - T600-N1- W -V2-L50050-G(600)M</td></tr>
<tr><td>Condotto fumario
Flue liner</td><td>EN 1856-2 - T600-N1- W -V2-L50050-G</td></tr>
<tr><td colspan="2">Si applicano anche le designazioni: L50060; L50080; L50100
The following designations also apply: L50060; L50080; L50100</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE
NAME AND DESCRIPTION</th><th>TIPOLOGIA
TYPE</th><th colspan="3">DESIGNAZIONE
DESIGNATION</th></tr>
<tr><td rowspan="4">TECNOCAM TERMO EVOLUTION
Camino a doppia parete metallica isolato con lana di roccia di spessore 25 mm e 50 mm, parete interna in acciaio 1.4521 (AISI 444) di spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm e parete esterna in acciaio inox o rame.
Il sistema di camino è provvisto di ELEMENTO DI ATTRAVERSAMENTO PER SOLAI E TETTI IN LEGNO, isolato con 40, 50 e 60 mm di fibra biosolubile per alta temperatura.
Range diametri interni con parete esterna in acciaio: 80 ÷ 900 mm.
Range diametri interni con parete esterna in rame: 80 ÷ 500 mm.
Double-wall metal chimney insulated with rock wool of thickness 25 mm and 50 mm, 1.4521 (AISI 444) steel liner of thickness 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm and stainless steel or copper outer wall.
The system chimney product has a penetration for timber floors and roofs insulated with 40, 50, 60 mm of high-temperature biosoluble fibre.
Internal diameter range with steel outer wall: 80÷900 mm.
Internal diameter range with copper outer wall: 80÷500 mm.</td><td>con guarnizioni
with gaskets</td><td>Sistema camino
System chimney</td><td>EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L99050-O(50)</td></tr>
<tr><td>senza guarnizioni
gasketless</td><td>Sistema camino
System chimney</td><td>EN 1856-1 - T600-N1- W -V2-L99050-G(70)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Si applicano anche le designazioni: L99060; L99080; L99100
The following designations also apply: L99060; L99080; L99100</td></tr>
<tr><td rowspan="5">TECNOCAM MONO EVOLUTION
Camino metallico monoparete, condotto fumario e canale da fumo in acciaio 1.4521 (AISI 444) di spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm.
Range diametri: 80 ÷ 650 m.
1.4521 (AISI 444) steel single-wall metal chimney, flue liner and connecting flue pipe of thickness 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm.
Diameter range: 80÷650 mm.</td><td rowspan="3">con guarnizioni
with gaskets</td><td>Sistema camino
System chimney</td><td>EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L99050-O(50)</td></tr>
<tr><td>Canale da fumo
Connecting flue pipe</td><td>EN 1856-2 - T200-P1-W-V2-L99050-O(50)M</td></tr>
<tr><td>Condotto fumario
Flue liner</td><td>EN 1856-2 - T200-P1-W-V2-L99050-O</td></tr>
<tr><td rowspan="2">senza guarnizioni
gasketless</td><td>Canale da fumo
Connecting flue pipe</td><td>EN 1856-2 - T600-N1- W - V2 -L99050-G(600)M</td></tr>
<tr><td>Condotto fumario
Flue liner</td><td>EN 1856-2 - T600-N1- W -V2-L99050-G</td></tr>
<tr><td colspan="3">Si applicano anche le designazioni: L99060; L99080; L99100
(Poiché il codice “L99” non individua in modo univoco il tipo di materiale, è necessario specificare sempre la designazione del materiale: “1.4521 - UNI EN 10088-1”).
The following designations also apply: L99060; L99080; L99100
(Since the code “L99” does not uniquely identify the type of material, it is always necessary to specify the material designation: “1.4521 - UNI EN 10088-1”).</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE
NAME AND DESCRIPTION</th><th>TIPOLOGIA
TYPE</th><th colspan="2">DESIGNAZIONE
DESIGNATION</th></tr>
<tr><td rowspan="2">TECNOCAM TERMO ARIA
Camino a doppia parete metallica isolato con lama d’aria di spessore 10 mm, parete interna in acciaio 1.4404 (AISI 316 L) di spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm e parete esterna in acciaio 1.4301 (AISI 304) di spessore 0,5 mm, rame, lamiera zincata di spessore 0,5 mm o rame.
Range diametri interni: 80 ÷ 300 mm.
Double-wall metal chimney insulated with 10 mm air curtain, 1.4404 (AISI 316 L) steel liner of thickness 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm and outer wall of either 1.4301 (AISI 304) steel of thickness 0,5 mm, galvanised sheet steel of thickness 0,5 mm or copper.
Internal diameter range: 80÷300 mm.</td><td rowspan="2">con guarnizioni
with gaskets</td><td>Sistema camino
System chimney</td><td>EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50050-O(50)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Si applicano anche le designazioni: L50060; L50080; L50100
The following designations also apply: L50060; L50080; L50100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">TECNOCAM AXIAL
Camino metallico a doppia parete con guarnizioni, parete interna in acciaio 1.4404 (AISI 316 L) di spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm, parete esterna in acciaio inox, in acciaio zincato o in rame e intercapedine di aria compresa tra 25 mm e 50 mm.
Range diametri interni: 80 ÷ 300 mm.
Double-wall metal chimney with gaskets, 1.4404 (AISI 316 L) steel liner of thickness 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm, stainless
steel, galvanised steel or copper outer wall and air gap of between 25 mm and 50 mm.
Internal diameter range: 80÷300 mm.</td><td rowspan="2">con guarnizioni
with gaskets</td><td>Sistema camino
System chimney</td><td>EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50050-O(10)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Si applicano anche le designazioni: L50060; L50080; L50100
The following designations also apply: L50060; L50080; L50100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">TECNO-FLEX
Condotto fumario flessibile a doppia parete, liscia interna e corrugata esterna, in acciaio 1.4404 (AISI 316L di spessore 0,10 mm o 0,11 mm.
Range diametri:
80 ÷ 160 mm (per pressione positiva).
80 ÷ 250 mm (per pressione negativa).
1.4404 (AISI 316L) steel double skin flexible flue liner of thickness 0,10 mm or 0,11 mm with flat inner and corrugated outer layer.
Diameter range:
80÷160 mm (positive pressure)
80÷250 mm (negative pressure).</td><td>con guarnizioni
with gaskets</td><td>Condotto fumario
Flue liner</td><td>EN 1856-2 - T200 - P1 - W - V2 - L50010 - O
EN 1856-2 - T200 - P1 - W - V2 - L50011 - O</td></tr>
<tr><td>senza guarnizioni
gasketless</td><td>Condotto fumario
Flue liner</td><td>EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L50010 - G
EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L50011 - G</td></tr>
</table>

DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE *NAME AND DESCRIPTION*	**TIPOLOGIA** *TYPE*	**DESIGNAZIONE** *DESIGNATION*	
NERO 0.5 TECNOCAMINI Canale da fumo monoparete in acciaio 1.4301 (AISI 304), di spessore 0,5 mm, ricoperto con vernice siliconica di colore nero. Range diametri: 80 ÷ 300 mm. *1.4301 (AISI 304) steel single-wall connecting flue pipe of thickness 0,5 mm coated with black silicone paint. Diameter range: 80-300 mm.*	Con guarnizioni *With gaskets*	Canale da fumo *Connecting flue pipe*	EN 1856-2 - T200-P1-W-Vm-L20050-O(50)M
	Senza guarnizioni *Gasketless*	Canale da fumo *Connecting flue pipe*	EN 1856-2 - T450-N1-W-Vm-L20050-G(800)M
NERO 1.2 TECNOCAMINI Canale da fumo monoparete in acciaio non legato, di spessore 1,2 mm, ricoperto con vernice siliconica di colore nero. Range diametri: 80 ÷ 300 mm. *Non-alloy steel single-wall connecting flue pipe of thickness 1,2 mm coated with black silicone paint. Diameter range: 80-300 mm.*	Con guarnizioni *With gaskets*	Canale da fumo *Connecting flue pipe*	EN 1856-2 - T200-P1-W-Vm-L01120-O(50)M
	Senza guarnizioni *Gasketless*	Canale da fumo *Connecting flue pipe*	EN 1856-2 - T450-N1-W-Vm-L01120-G(800)M
NERO 2.0 TECNOCAMINI Canale da fumo monoparete in acciaio non legato, di spessore 2 mm, ricoperto con vernice siliconica di colore nero. Range diametri: 80 ÷ 300 mm. *Non-alloy steel single-wall connecting flue pipe of thickness 2 mm coated with black silicone paint. Diameter range: 80-300 mm.*	Con guarnizioni *With gaskets*	Canale da fumo *Connecting flue pipe*	EN 1856-2 - T200-P1-W-Vm-L01200-O(50)M
	Senza guarnizioni *Gasketless*	Canale da fumo *Connecting flue pipe*	EN 1856-2 - T450-N1-W-Vm-L01200-G(800)M
NERO TECNOCAMINI Canale da fumo monoparete in acciaio 1.4404 (AISI 316), di spessore 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm, ricoperto con vernice siliconica di colore nero. Range diametri: 80 ÷ 350 mm. *1.4404 (AISI 316) steel single-wall connecting flue pipe of thickness 0, 4 - 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm coated with black silicone paint. Diameter range: 80÷350 mm.*	con guarnizioni *with gaskets*	Canale da fumo *Connecting flue pipe*	EN 1856-2 - T200-P1-W- V2-L50040-O(50)M
	senza guarnizioni *gasketless*	Canale da fumo *Connecting flue pipe*	EN 1856-2 - T450-N1-W-V2-L50040-G(800)M
	Si applicano anche le designazioni: L50050; L50060; L50080; L50100 *The following designations also apply: L50060; L50080; L50100*		

DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE *NAME AND DESCRIPTION*	**TIPOLOGIA** *TYPE*	**DESIGNAZIONE** *DESIGNATION*	
DOPPIA PARETE SLIM Camino a doppia parete metallica isolato con lana di roccia di spessore 10 mm, parete interna in acciaio inox 1.4404 (AISI 316L) di spessore 0,5 mm e parete esterna in acciaio inox 1.4301 (AISI 304) di spessore 0,5 mm o in rame Il sistema camino é provvisto di ELEMENTO DI ATTRAVERSAMENTO PER SOLAI E TETTI IN LEGNO, isolato con 100 mm di fibra biosolubile per alta temperatura. Range diametri interno: 80 ÷ 300 mm. *Double-wall metal chimney insulated with rock wool of thickness 10 mm, 1.4404 (AISI 316L) steel liner of thickness 0,5 mm and 1.4301 (AISI 304) steel thickness 0,5 mm or copper outer wall.* *The system chimney product has a penetration for timber floors and roofs insulated with 100 mm of high-temperature biosoluble fibre.* *Internal diameter range: 80÷300 mm.*	con guarnizioni *with gaskets*	Sistema camino *System chimney*	EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50050-O(20)
	senza guarnizioni *gasketless*	Sistema camino *System chimney*	EN 1856-1 - T600-N1-W-V2-L50050-G(130)

DISTANZE DAI MATERIALI COMBUSTIBILI DEI SISTEMI DI CAMINO.

Nel caso di sistemi di camino, le distanze dai materiali combustibili riportate nelle precedenti tabelle si applicano fino a diametri interni di 300 mm. Per sistemi di camino aventi diametro interno superiori a 300 mm si applicano i seguenti coefficienti correttivi:

- *per diametri interni compresi tra 301 e 450 mm moltiplicare la distanza per 1,5;*
- *per diametri interni compresi tra 451 e 600 mm moltiplicare la distanza per 2;*
- *per diametri interni superiori a 600 mm moltiplicare la distanza per 4.*

DISTANCE TO COMBUSTIBLE MATERIALS OF SYSTEM CHIMNEY PRODUCTS

For system chimney products, the distances to combustible materials specified in the previous table apply to internal diameters of up to 300 mm. For system chimney products with an internal diameter exceeding 300 mm, the following correction factors are applied:

- *for internal diameters of between 301 and 450 mm multiply the distance by 1,5;*
- *for internal diameters of between 451 and 600 mm multiply the distance by 2;*
- *for internal diameters exceeding 600 mm multiply the distance by 4.*